

42,5x85
naturale

60x120
60x60 30x60
rettificato

60x120
60x60 30x60
rettificato lappato in cresta

Quarry

natural
lifestyle





QUARRY MOON 42,5X85



QUARRY TUNDRA 42,5X85



QUARRY MOON 60X60, QUARRY MOON 30X60, QUARRY CLOUD 30X60, MOSAICO QUARRY CLOUD 30X30

42,5x85 17"x34" **naturale** natural **PEI V - R10**
60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified **PEI V - R10**



303276/62	99
Quarry Moon Rettificato	
60x120	2
303334/82	125
Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta	
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120

16 grafiche differenti
different design
60x60



303277/41	115
Quarry Moon Rettificato	
60x60	5
303338/57	94
Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta	
60x60	5



303278/48	56
Quarry Moon Rettificato	
30x60	7
303342/60	124
Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta	
30x60	7

32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85



303279/42	79
Quarry Moon	
42,5x85	4

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24"
rettificato lappato in cresta rectified, honed on the ridge **PEI IV - R9**



303272/62	99
Quarry Cloud Rettificato	
60x120	2
303333/82	125
Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta	
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120

16 grafiche differenti
different design
60x60



303274/48	56
Quarry Cloud Rettificato	
30x60	7
303341/60	124
Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta	
30x60	7

32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85




303275/42	79
Quarry Cloud	
42,5x85	4

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560




303273/41	115
Quarry Cloud Rettificato	
60x60	5
303337/57	94
Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta	
60x60	5


Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa 7x60	20
801426/9 Quarry Cloud	26



* Gradino Frontale/186	73
30x120	1



* Gradino Angolare DX/304	58
* Gradino Angolare SX/304	58
30x120	1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

42,5x85 17"x34" **naturale** natural **PEI V - R10**

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified **PEI V - R10**



303280/64	98
Quarry Monsoon Rettificato	
60x120	2
303335/84	126
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta	
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120

16 grafiche differenti
different design
60x60




303288/42	85
Quarry Monsoon Rettificato	
60x60	5
303339/59	127
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta	
60x60	5



303289/50	80
Quarry Monsoon Rettificato	
30x60	7
303343/62	99
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta	
30x60	7


32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85




303269/157	68
Mosaico Quarry Monsoon	
30x30	12


Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa 7x60	20
801428/9 Quarry Monsoon	26



* Gradino Frontale/186	73
30x120	1



* Gradino Angolare DX/304	58
* Gradino Angolare SX/304	58
30x120	1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560

60x120 24"x48" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24"

rettificato lappato in cresta rectified, honed on the ridge **PEI IV - R9**



303291/62	99
Quarry Tundra Rettificato	
60x120	2
303336/82	125
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta	
60x120	2

8 grafiche differenti
different design
60x120


16 grafiche differenti
different design
60x60



303293/48	56
Quarry Tundra Rettificato	
30x60	7
303344/60	124
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta	
30x60	7

32 grafiche differenti
different design
30x60

15 grafiche differenti
different design
42,5x85




303270/157	68
Mosaico Quarry Tundra	
30x30	12




303292/41	115
Quarry Tundra Rettificato	
60x60	5
303340/57	94
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta	
60x60	5


Pezzi speciali / Special trims



Battiscopa 7x60	20
801429/9 Quarry Tundra	26



* Gradino Frontale/186	73
30x120	1



* Gradino Angolare DX/304	58
* Gradino Angolare SX/304	58
30x120	1

* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	28,30	30	43,20	875
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560

Caratteristiche Tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)



QUARRY MONSOON 60X60

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	QUARRY	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	4	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	6-8	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4 R9	



Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.

via Sicilia 21

40017 San Matteo della Decima BO Italy

Tel +39 051 6819611 Fax +39 051 6819650

info@dadoceramica.it

www.dadoceramica.it

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

EN ISO 50001:2011

ecodado⁺™ Group