

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° CPR\_01

- Codice di identificazione unico del prodotto:  
**Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb ≤ 0,5%**
- Usi previsti: **Per pavimentazioni e rivestimenti di pareti, per interni e per esterni**
- Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
- Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: **non pertinente**
- Prestazioni dichiarate

Elenco delle caratteristiche	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Cessione di sostanze pericolose</b>		
- cessione di cadmio	<b>npd</b>	
- cessione di piombo	<b>npd</b>	
<b>Resistenza a flessione (spessore ≥7,5)</b>	<b>≥ 1300 N</b>	
<b>Resistenza a flessione (spessore &lt;7,5)</b>	<b>≥ 700 N</b>	
<b>Scivolosità</b>	Vedi tabella allegata	
<b>Tattilità</b>	<b>npd</b>	
<b>Resistenza all'adesione</b>	<b>npd</b>	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	<b>Conforme</b>	
<b>Durabilità:</b>		
- per interni:	<b>Conforme</b>	
- per esterni: resistenza al gelo	<b>Conforme</b>	

**Tabella - Scivolosità (solo quando richiesta dalle legislazioni nazionali)**

SERIE	PRODOTTO	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
TRAVEL	NORDWHITE	R9	NPD	> 0,40
	EASTGREY	R9	NPD	> 0,40
	SOUTHGOLD	R9	NPD	> 0,40
	WESTBROWN	R9	NPD	> 0,40
	NORDWHITE STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	EASTGREY STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	SOUTHGOLD STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	WESTBROWN STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.



# CERAMICHE SUPERGRES

## DECLARATION OF PERFORMANCE

n° CPR\_01

1. Unique identification code of the product type:  
**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles):		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Breaking strength (thickness $\geq 7,5$ )	$\geq 1300$ N	
Breaking strength (thickness $< 7,5$ )	$\geq 700$ N	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	npd	
Bond strength/adhesion	npd	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

Table - Slipperiness (where required by regulation)				
Collection	Product	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
TRAVEL	NORDWHITE	R9	NPD	> 0,40
	EASTGREY	R9	NPD	> 0,40
	SOUTHGOLD	R9	NPD	> 0,40
	WESTBROWN	R9	NPD	> 0,40
	NORDWHITE STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	EASTGREY STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	SOUTHGOLD STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	WESTBROWN STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Casalgrande 4/7/2013

Lelio Poncemi (Amministratore Delegato)



DECLARATION DE PERFORMANCE

n° CPR\_01

1. Code d'identification unique du type de produit unique:

**Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau  $E_b \leq 0,5 \%$**

2. Usages prévu: **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**

3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant:

**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP): **Système 4**

5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant: **not relevant**

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$ )	$\geq 1300$ N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$ )	$\geq 700$ N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour:		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur: résistance au gel / dégel	Conforme	

Tableau - Glissance (si requis par la réglementation)

Séries	Produits	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989
TRAVEL	NORDWHITE	R9	NPD	> 0,40
	EASTGREY	R9	NPD	> 0,40
	SOUTHGOLD	R9	NPD	> 0,40
	WESTBROWN	R9	NPD	> 0,40
	NORDWHITE STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	EASTGREY STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	SOUTHGOLD STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40
	WESTBROWN STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
 La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Casalgrande 4/7/2013

Lelio Poncemi (Amministratore Delegato)



- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 %**
- Verwendungszwecke: **Boden- und Wandbelaege fuer Innen- und/oder Aussenbereichen**
- Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers:  
**Ceramiche Supergres Via Statale 467, 34 42013 Casalgrande (RE) - ITALY**
- System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
- gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **nicht zutreffend**
- Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Abgabe gefaehrlicher Stoffe</b> (nur fuer Produkte GL)		
- Cadmiumabgabe	Keine Leistung festgelegt	
- Bleiabgab	Keine Leistung festgelegt	
<b>Bruchlast (Staerke ≥7,5)</b>	<b>≥ 1300 N</b>	
<b>Bruchlast (Staerke &lt;7,5)</b>	<b>≥ 700 N</b>	
<b>Rutschhemmende Eigenschaften</b>	Siehe beigefugte Tabelle	
<b>Taktilitaet</b>	Keine Leistung festgelegt	
<b>Haftfestigkeit</b>	Keine Leistung festgelegt	
<b>Temperaturwechselbestaendigkeit Bestanden</b>	<b>Bestanden</b>	
<b>Dauerhaftigkeit bei</b>		
- Anwendungen in Innerbereichen:	<b>Bestanden</b>	
- Anwendungen in Aussenbereichen: Frost-Tauwechsel-Bestaendigkeit	<b>Bestanden</b>	

Tabelle – Rutschhemmende Eigenschaften					
SERIE	Produkt	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M 236/1989	
TRAVEL	NORDWHITE	R9	NPD	> 0,40	
	EASTGREY	R9	NPD	> 0,40	
	SOUTHGOLD	R9	NPD	> 0,40	
	WESTBROWN	R9	NPD	> 0,40	
	NORDWHITE STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40	
	EASTGREY STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40	
	SOUTHGOLD STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40	
	WESTBROWN STRUTTURATO	R11	A+B	> 0,40	

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.  
Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Casalgrande 4/7/2013

Lelio Poncemi (Amministratore Delegato)

